



BELAG AG
der asphaltprofi

ANNAHMESCHEIN und MATERIALDEKLARATION
für Recyclingbaustoffe
(auszufüllen durch Unternehmer zuhänden Betreiber Zwischenlager)



MOAG
BAUSTOFFE HOLDING AG
der asphaltprofi

Baustelle / -Nr.:

vorgesehene Anlieferung

Datum von / bis: /

Anlieferung erfolgt durch:

Unternehmung / ARGE

(Rechnungsadresse)

Bauführer / Telefon-Nr.:

Fahrer:

KfZ-Nr.:

Transport-Unternehmung:

Recycling-Baustoff	Menge in t	Menge in m ³ , lose	PAK-Gehalt im Ausbauasphalt		
			< 250 mg PAK/kg	250 - 500 mg PAK/kg	Prüfbericht ¹⁾
Ausbruchasphalt (60x60x25 cm)			☐	☐	☐
Fräsasphalt			☐	☐	☐

¹⁾ Bei Anlieferung > 30 t: PAK-Analysenbericht beilegen!
Ausbauasphalt mit > 500 mg PAK/kg kann bei der MOAG nicht mehr angenommen werden!

Hiermit wird bestätigt, dass das angelieferte Material allen gestzlichen Vorschriften entspricht und **nicht verunreinigt** ist, kein Asbest oder PCB enthält und dieser Materialdeklaration entspricht:

Datum:

Unterschrift Unternehmung (bezeugt die Richtigkeit oben erwähnter Angaben):

Sichtkontrolle durchgeführt: ☐

Datum / Visum Empfänger:

Bemerkungen: