

Lieferwerk: Grynau W12 Prüfstelle: Prüflabor AG

Walzasphalt - Deklaration	2025	SDA 8-12/16

waizasphait - Dekiaration 2025			3DA 6-12/16		
Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	25 PZA	
Bindemittel:				_	
Ziel-Bitumen	PmB 45/80-65 (CH-E)				
- ∑ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.8	Toleranz EW = ± 0.5			
Zugabebitumen	PmB 45/80-65 (CH-E)				
Rückgewinnung aus Mischgut:					
- Penetration: min. [¹ / ₁₀ mm]	35	35			
- Penetration: max. [¹ / ₁₀ mm]	70	70			
- Erweichungspunkt R+K: min.	60	60			
- Erweichungspunkt R+K: max.	80	80			
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60	≥ 60			
Mineralstoffe Herkunft:					
- Füller	Eigenfüller/Zeobit				
- Fuller - Kalkhydrat	Ligeritulier/Zeobit		1		
- feine Gesteinskörnung	Holcim Schweiz AG		erfü	illt	
- grobe Gesteinskörnung	Holcim Schweiz AG		Typprüfung		
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	17 M-%			a	
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	83 M-%		gültig bis: 31.08.2026		
Mineralkategorie	C95/1	C95/1	Konformitätserklärung ja		
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen					
- Sekundärsplitt M-%	0				
·	-				
Recycling-Granulat					
- Kaltzugabe M-% - Warmzugabe M-%					
- Warrizugabe Wi-%					
Marshall-Werte:					
- Verdichtungstemperatur					
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.090				
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.459	40.0.40.0			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	15.0	10.018.0			
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	44.1				
- Stabilität S kN - Fliessen F, mm			1		
1 11033611 1 , 111111					
Bei H und S Belägen:					
Spurrinnentest LCPC [29]					
- 10000 Prüfzyklen %					
- 30000 Prüfzyklen %	6.71	≤ 7.5%			
Wasserempfindlichkeit %	89	≥ 70%			
Korngrössenverteilung:	mm	Toleranz 100			
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0	.90			
	31.5 [M-%] 100.0		<i> </i>		
	22.4 [M-%] 100.0				
	16.0 [M-%] 100.0		 		
	11.2 [M-%] 100.0			+++	
	8.0 [M-%] 96.0	-8/ + 5		+++	
	5.6 [M-%] 64.0	40	<u> </u>	\bot	
	4.0 [M-%] 31.0	± /	<u> </u>		
	2.0 [M-%] 17.0		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	1.0 [M-%] 12.0 0.5 [M-%] 10.0	± 4 20			
	0.5 [M-%] 10.0 0.25 [M-%] 8.0	10	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	 	
	0.125 [M-%] 7.0	0	22 2 2 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 112	16 1.5 45	
	0.063 [M-%] 7.5	± 2	0.13 0.25 0.5 0.5 0.5 11.2	16 22.4 31.5 45	
L					

Datum: Stempel / Unterschrift Belagswerk Datum: 14.10.2025 Stempel / Unterschrift Akkreditiertes Labor prüffaber Prüffaber Rorschafenstrasse 95 CH-9402 Mörschwil

Datum: Stempel / Unterschrift Unternehmer